

eDRO+

Osmosi inversa a produzione diretta di EcoWater® che consente di personalizzare il livello di TDS e di ricevere avvisi via e-mail.

ECOWATER®
S Y S T E M S



Your Water. Perfected.



Installazione
verticale o
orizzontale!

Soluzioni acqua da bere EcoWater®

Un facile accesso ad acqua potabile di elevata qualità porta una serenità eccezionale e **migliora** significativamente **la qualità della vita**.

I sistemi per acqua da bere di EcoWater® forniscono **un'acqua sicura, buona e leggera disponibile 24/7** direttamente dal rubinetto. Scegliendo una delle nostre soluzioni, invece di acquistare bottiglie di plastica non ecologiche, **risparmi denaro e proteggi l'ambiente!**

Caratteristiche esclusive eDRO+

- **Personalizzazione residuo fisso (TDS)**
- **Pre-filtro FACT® brevettato** che rimuove odore e sapore di cloro, sedimenti e protegge le membrane
- **Alert E-mail** (in caso di perdite interne o esterne, rubinetto aperto per oltre 15 minuti, livello eccessivo del TDS, sostituzione filtri)
- **Profilo sottile** che permette un'installazione sia verticale che orizzontale
- **Design elegante** in linea con gli addolcitori eVOLUTION™
- Display **facile da leggere**
- Configurazione via **Portale Web**



Risparmio



Qualità premium



Scelta sostenibile



Alert E-mail



Manutenzione rapida

Seguici su



www.ecowater-systems.it



- 1 Pre-filtro FACT® brevettato**
Il pre-filtro FACT® estende la durata delle membrane e permette di filtrare l'acqua senza la perdita di pressione che può verificarsi con altri tipi di carbone attivo.
- 2 Personalizzazione residuo fisso**
eDRO+ permette di scegliere il livello residuo di sali minerali (TDS) in accordo alle proprie preferenze.
- 3 Elevato flusso di servizio**
Pompa potenziata. Riempi un bicchiere d'acqua in 6 secondi e una bottiglia da 1 l in 30 secondi.
- 4 Design e flessibilità**
eDRO+ può essere installata sia in orizzontale che in verticale. Il design elegante è allineato alla gamma di addolcitori eEVOLUTION™.
- 5 Rapido feedback e alert e-mail**
Il display fornisce un rapido feedback sullo stato del dispositivo. Una volta connesso al Wi-Fi, eDRO+ può inviare utili alert via e-mail quando occorre sostituire i filtri o in caso di perdite, flusso continuo di acqua o valori del TDS superiori al range.

Contaminanti ridotti*

Cloruro	Solfato	Magnesio
Calcio	Ammonio	Nitrati
Nitrati	Permanganato	Ferro
Fosforo	Concentrazione ioni idrogeno	Durezza
Colore	Odore	Sapore

(*) Elenco strettamente indicativo. L'effettiva riduzione/rimozione dei contaminanti dipende da molti fattori (temperatura, tempo di contatto, pH, livello di contaminazione, ecc.) e può essere confermata solo da test di laboratorio.

eDRO+ può essere installata solo su acqua conforme al D.L. 31/2001

Specifiche tecniche

	eDRO+
Alimentazione elettrica	220VAC- 50 Hz
Massima potenza erogata	115W
Peso	7.5 kg
Pressione di alimentazione Min/Max	0.5 /5 bar
Temperatura Min/Max	5 / 35 °C
Livello massimo di cloro consentito	0.2 ppm
Livello massimo di ferro consentito	0.1 ppm
Livello massimo di manganese consentito	0.1 ppm
Salinità massima	1500 ppm
Temperatura ambientale Min/ Max	5 / 40 °C
Umidità relativa massima	95%
Performance nominale	
Produzione 25 °C	130 l/h
Tasso di recupero	Fino al 60%
Tasso di scarto	> 92%



Scansiona il QR code e scopri di più su eDRO+!

Conforme a **CE**